Количествена сметка – тръби DN800 за линейна част
Проект IGB

Приложение към Техническа спецификация

за доставка на тръби DN800

EN ISO 3183, клас PSL 2, Приложение M – PSL 2 тръби поръчани за инсталация на сушата за Европейски преносни газопроводи за природен газ.

	Линейни тръби по EN ISO 3183, Приложение M тръби поръчани за инсталация на сушата за Европейски преносни газопроводи за природен газ										Количества за доставка до:		
Позиция №	Диаметър на тръба OD, in/mm	Дебелина на стената t, mm	Допуск дебелина на стената Табл. M.4	Дебелина на стената мин./макс. mm	Дължина на отделна тръба, m (Забележка 1)	Клас PSL2	Тип тръба	Предназначение	Външна 3LPE, mm	Вътрешно епоксидно покритие	България, m	Гърция, m	Общо Количество, m
1	32"/813	11.00	+0.1t -0.05t	12.10 10.45	12m; 18m (Забележка 1)	L450ME	SAWL или SAWH	Линейна част	3,5	Да	73762 (Забележка 2)	17322 (Забележка 3)	91084
2	32"/813	11.00	+0.1t -0.05t	12.10 10.45	12 m	L450ME	SAWL	Студено огъване	3,5	Да	7259 (Забележка 2)	6086 (Забележка 3)	13345
3	32"/813	14.20	+0.1t -0.05t	15.62 13.49	12m; 18m (Забележка 1)	L450ME	SAWL или SAWH	Линейна част	3,5	Да	38257 (Забележка 2)	5334 (Забележка 4)	43591
4	32"/813	14.20	+0.1t -0.05t	15.62 13.49	12 m	L450ME	SAWL	Студено огъване	3,5	Да	6309 (Забележка 2)	2626 (Забележка 4)	8935
5	32"/813	16.00	+1.5mm -0.05t	17.50 15.20	12m; 18m (Забележка 1)	L450ME	SAWL или SAWH	Линейна част	3,5	Да	20341 (Забележка 2)	75 (Забележка 5)	20416
6	32"/813	16.00	+1.5mm -0.05t	17.50 15.20	12 m	L450ME	SAWL	Студено огъване	3,5	Да	3593 (Забележка 2)	0	3593
7	32"/813	20.00	+1.5mm -1.0mm	21.50 19.00	12 m	L450ME	SAWL или SAWH	Линейна част	3,5	Да	4726 (Забележка 2)	545 (Забележка 5)	5271
8	32"/813	20.00	+1.5mm -1.0mm	21.50 19.00	12 m	L450ME	SAWL	Студено огъване	3,5	Да	572 (Забележка 2)	445 (Забележка 5)	1017

9	32"/813	11.00	+0.1t -0.05t	12.10 10.45	12 m	L450ME	SAWL или SAWH	Авариен запас	3,5	Да	156	60	216
10	32"/813	14.20	+0.1t -0.05t	15.62 13.49	12 m	L450ME	SAWL или SAWH	Авариен запас	3,5	Да	84	12	96
11	32"/813	16.00	+1.5mm -0.05t	17.50 15.20	12 m	L450ME	SAWL или SAWH	Авариен запас	3,5	Да	48	12	60
12	32"/813	20.00	+1.5mm -1.0mm	21.50 19.00	12 m	L450ME	SAWL или SAWH	Авариен запас	3,5	Да	12	12	24
												Общо	**187 648**

Забележка 1: Тръбите от съответната позиция могат да бъдат с дължина 12 m и 18 m.

Забележка 2: В количествата са включени 1.5% технологичен запас.

Забележка 3: В количествата са включени 2% технологичен запас.

Забележка 4: В количествата са включени 5% технологичен запас.

Забележка 5: В количествата са включени 10% технологичен запас.

Съгласно EN ISO 3183:2012

Допуск на диаметъра	Table M.3
Допуск на дебелината на стената	Table M.4